



Charakterystyka:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- Automatyczny restart – urządzenie zapamiętuje ustawienia po zaniku zasilania
- Cicha praca – niski poziom hałasu pozwala na użytkowanie w różnych warunkach
- Tryb ciągły oraz możliwość ustawienia poziomu wilgotności w zakresie od 25% do 95% RH
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed przepełnieniem zbiornika na wodę
- Funkcja automatycznego odszraniania, zwiększająca wydajność osuszania w niskich temperaturach - **Hot Gas System**
- **Klasa ochrony IP22**
- Gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:

Przeciętny pobór mocy (27°C – 60% RH)	780 W
Maksymalny pobór mocy (30°C – 80% RH)	930 W
Maksymalne natężenie prądu (30°C – 80% RH)	4.1 A
Przepływ powietrza	520m ³ /godz.
Poziom głośności (w odległości trzech metrów)	53 db(A)
Czynnik roboczy	R290 (180g)
Pojemność zbiornika na wodę	7L
Hot Gas System	tak
Zakres temperatury pracy	4°C÷35°C
Zakres pracy (wilgotność względna) T < 30°C	25%÷95%
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość	440 x 508 x 740 mm
Certyfikat	CE
Klasa IP	22
Klasa ochrony obudowy	Klasa I
Waga netto	36 kg

Kondensowana woda przy różnych temperaturach i poziomach wilgotności (l/24 godz.)

					
10°C 60%	15°C 60%	20°C 60%	25°C 60%	30°C 60%	35°C 60%
10,0	15,8	27,9	39,9	53,1	60,8
10°C 80%	15°C 80%	20°C 80%	25°C 80%	30°C 80%	35°C 80%
15,4	27,3	42,3	54,3	71,1	78,0

Opis:

Wydajny, profesjonalny osuszacz powietrza zaprojektowany do pracy w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności. Dzięki wysokiej skuteczności osuszania, kompaktowej konstrukcji oraz prostej obsłudze doskonale sprawdzi się m.in. w magazynach, piwnicach, na placach budowy oraz w innych wymagających warunkach. Urządzenie wyposażono w automatyczny system sterowania, ekologiczny czynnik chłodniczy R290 oraz funkcję pracy ciągłej, co zapewnia wygodne i efektywne użytkowanie. Skropliny mogą być gromadzone w zbiorniku opróżnianym ręcznie lub odprowadzane na bieżąco za pomocą stałego odpływu.

Konstrukcja:

- Obudowa wykonana z wytrzymałych materiałów, zapewniająca odporność na przypadkowe uderzenia i uszkodzenia
- Zwarta, ergonomiczna konstrukcja pozwalająca wygodnie ustawić urządzenie nawet w ograniczonej przestrzeni
- Kółka transportowe i praktyczne uchwyty ułatwiają szybkie oraz komfortowe przemieszczanie osuszacza
- Wielorazowy filtr powietrza, który można w prosty sposób wyczyścić lub wymienić
- Czytelny panel sterowania z wyświetlaczem zapewniający intuicyjną obsługę i wygodną kontrolę parametrów pracy

Układ chłodniczy:

- System odszraniania **Hot Gas System**, zapewniający wydajną pracę nawet w niskich temperaturach
- Wykorzystanie ekologicznego czynnika chłodniczego R290, zapewniającego efektywność i energooszczędność
- Automatyczne sterowanie procesem osuszania dostosowujące pracę kompresora i wentylatora do poziomu wilgotności otoczenia
- Wysokiej jakości parownik oraz skraplacz, zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i odporności na zabrudzenia

Wypożyczenie:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- Czujnik wilgotności umożliwiający precyzyjną kontrolę osuszania
- Zbiornik na wodę o pojemności 7 litrów z możliwością stałego odprowadzania skroplin
- System ochrony sprężarki, zapewniający bezpieczne i długotrwałe użytkowanie
- Kółka transportowe i ergonomiczne uchwyty do przenoszenia

